

## AQUASEAL® UV Plus

### Beschreibung

AQUASEAL® UV PLUS ist ein Additiv welches unseren Wasserlacken zugegeben wird, um das Holz vor UV-lichtbedingtem Vergilben zu schützen. AQUASEAL® UV PLUS ist vor allem für die Anwendung auf hellen Hölzern geeignet.

### Zertifikate / Zulassungen



ATFA: Mitglied  
NWFA: Mitglied  
MFMA: Mitglied

### Anwendung

AQUASEAL® UV PLUS wird kurz vor Gebrauch mit maximal 2% in unsere AQUASEAL® Wasserlacke sorgfältig eingemischt. Bei 2K- Lacken idealerweise vor dem Härter. Anschließend wird der AQUASEAL® Wasserlack wie für den jeweiligen Lack beschrieben weiterverarbeitet.

### Trocknung

Trocknung der AQUASEAL® Wasserlacke verändert sich nicht

### Verbrauch

Es werden maximal 2% AQUASEAL® UV PLUS zu den AQUASEAL® Wasserlacken zugegeben

### Lagerung/ Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde üblicherweise mindestens 6 Monate haltbar.

### Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt unfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

\* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.