

BERGERBOND M1U UP

Beschreibung

1K-SMP-Klebdichtstoff auf Basis von hochwertigen silanterminierten Polymeren.

BERGERBOND M1U ist zur Verklebung von Beton, Metallen, PVC, Keramik, Glas, Epoxidharz, Polyester und Holz empfohlen.

Zur Verklebung von Sockel-, Fuß- und Zierleisten geeignet. Hervorragende Haftung, auch auf leicht feuchten Oberflächen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Stoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.

Es ist lösemittelfrei, wasserfrei sowie frei von weichmachenden Wechselwirkungen zu Berger-Seidle Versiegelungssystemen - und ist insgesamt sehr emissionsarm auf dem Niveau EC1. BERGERBOND M1U UP zeichnet sich darüber hinaus durch eine sehr hohe Klebkraft, schnelle Anfangshaftung und starke, zügige Durchhärtung aus. Mit BERGERBOND M1U UP ist eine schwindfreie, schnelle, hartelastische und sichere Verklebung möglich.

Zertifikate / Zulassungen



| | |
|----------|----------|
| Giscode: | RS10 |
| ATFA: | Mitglied |
| NWFA: | Mitglied |
| MFMA: | Mitglied |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Mischungsverhältnis: | entfällt |
| Verarbeitungs-/Einlegezeit: | 15 Min. |
| Weiterbearbeitbar nach: | 24 h |
| Endhärte nach: | 24 h |
| Ablüfzeit: | keine |
| Eignung Fußbodenheizung: | ja |
| Scherfestigkeit | ca. 435 psi (3 N/mm ²) |

Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte).

Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

Besondere Hinweise

BERGERBOND M1U UP nicht unter + 5°C oder über 65% relativer Luftfeuchte verarbeiten.

Die Serumbildung ist eine produktspezifische Eigenschaft, die keinen Einfluss auf die Produktqualität aufweist.

Anwendung

BERGERBOND M1U UP wird mit handelsüblicher Presspistole appliziert. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Notfalls mit SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG reinigen.

Kartusche oberhalb des Gewindes abschneiden. Düse auf Kartusche schrauben, schräg anschneiden und mittels Hand- oder Pressluftpistole ausspritzen. Dehnungsfugen aus den Bauteilen einhalten.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauer trocken!), fest, eben und rissfrei sein. Die Forderungen der DIN 18356 „Parkettarbeiten“ müssen erfüllt sein.

Reinigung

Verunreinigungen und Arbeitsgeräte lassen sich im frischen Zustand mit SolvSeal Universal-Verdünnung entfernen.

Im abgedundenen Zustand ist der Klebstoff nur noch mechanisch zu entfernen.

Lagerung / Transport

Mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar, wenn kühl und trocken transportiert und gelagert und die Originalverpackung nicht geöffnet wird. Vor Frost schützen!

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Produkte sind zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Beim Abbindeprozess kommt es zur Abspaltung von Methanol. Bei der Verarbeitung dauerhaft lüften. Intensives Lüften nach der Bodenverlegung für mehrere Tage. Schutzhandschuhe tragen. Inhaltsstoffe gemäß VdF-RL-01 silanterminierte Polymere, mineralische Füllstoffe, Weichmacher, Additive.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkethersteller und gültige Normen

BERGERBOND M1U UP

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.